

SPREDERE FOR SNØ- OG ISFJERNING

WD 40 M2 / UDW 100 M1 / UDW 250 M1



wee.no

FUNKSJONALITET

FUNKSJONSPRINSIPP

UDW sprederne har en doseringsenhet laget av rustfritt stål, og er egnet for påføring av salt og grus, samt blandinger av disse. Små og store mengder kan doseres nøyaktig ved hjelp av en flex-strøksel. På WD sprederne, som er egnet for finspredemasse, justeres spredemengden ved hjelp av en doseringsglider. I begge modellene er spredematerialet jevnt fordelt via en spredeskive. Den helelektroniske kontrollboksen til sprederne gjør det enkelt å justere både arbeidsbredde og spredemengde fra førersetet under kjøring.

PROFESJONELL VINTERSERVICE

UDW100 M1 sprederen har et volum på 100 liter. UWD250 M1 sprederen har et volum på 250 liter. Dosering utføres via en doseringsenhet laget i rustfritt stål. Den nøyaktige doseringen, ved hjelp av en strøksel, gjør sprederen til et pålitelig arbeidsverktøy for bruk ved snø- og isfjerning. Eventuelt er det også mulighet for å justere hastigheten på strøkslingen til traktorens hastighet, ved å bruke forskjellige hastighetssensorer (tilgjengelig som tilbehør).

ANVENDELSE I SMÅSKALA

For private og små områder tilbys også en spreder i mindre skala, WD40 M2, med 40 liters kapasitet. Denne kan monteres på en ATV eller på tilhengerkoblinger. Denne sprederen er laget av stål med CDC-belegg, og er ideell for å spre salt og avisningsmidler på isete fortau, parkeringsplasser og andre små områder i privat sektor.

Flex-strøksel



FORDELER

NØYAKTIGHET

- Små og store strømengder kan doseres nøyaktig ved hjelp av Flex-strøksel med 80mm diameter (UDW)
- Tvangsdrevet røreverk (UDW)
- Hastighetsrelatert mengdepåføring (med sensor - kan bare brukes med kontrollboks 5.2) (UDW)
- Kontrollboks av høy kvalitet (hastighetsmåling og kontroll, overvåking)

ALLSIDIG

- Strøing av salt (WD & UDW), småkornet grus eller blandinger av disse er mulig uten modifikasjoner (UDW)
- Kan spre etsende spredemateriale (gjødning)
- Allsidig monteringsmuligheter
- Kan også brukes om sommeren til å spre fangvekst

KOMFORTABEL

- Enkel kalibreringstest (med spredelaten stasjonær og foldet ned) (UDW)
- Automatisk start for fast tappet spredemateriale (WD)
- Enkel justering av arbeidsbredden fra førersetet



TEKNISKE SPESIFIKASJONER **WD 40**

UDW 100

UDW 250

Arbeidsbredde	1 - 5 m med salt	1 - 6 m med salt og grus	
Maks strømengde		opp til 20 kg salt/minutt	
Dimensjoner i cm (HxBxD)	60 x 45 x 60	110 x 55 x 55	130 x 100 x 85
Beholder	40 l (ca. 50 kg salt)	105 l (ca. 120 kg salt)	250 l (ca. 280 kg salt)
Egenvekt	23 kg	46 kg	80 kg
Strøm	12 V / 30 A		

Bruk snø- og isfjerningssprederne til å kun spre tørt, fint salt!

LEVERINGSOMFANG **WD 40**

- Elektrisk kontrollboks 2.10 med festebrakett for installasjon i førerhuset
- Ramme med CDC-belegg (vanlig i bilindustrien)
- Spredeskive, røreverk, motoraksel og doseringsglider i rustfritt stål.
- Komplette redskap med elektrisk drevne spredeskiver og justerbare kastevinger
- 1 deflektor, toppstangfeste, motplate
- 3 meter kabel for strømforsyning fra batteri til kontrollboks. 6 meter kabel fra spreder til kontrollboks.

LEVERINGSOMFANG **UDW**

- Velg enten kontrollboks 1.2 eller 5.2
- Ramme med CDC-belegg (vanlig i bilindustrien)
- Doseringseenhet i rustfritt stål
- Komplette redskap med elektrisk drevne spredeskiver med 4 justerbare kastevinger og elektrisk styrt strøksel.
- 1 deflektor, toppstangfeste, motplate, kalibreringspose
- 1 Flex-strøksel med 80mm diameter
- 3 meter kabel for strømforsyning fra batteriet, og 1,5 meter kabel fra støpselet til kontrollboksen
- 6 meter kabel fra sprederen til kontrollboksen

ANVENDELSE

Den kan brukes på traktorer, ATV-er og biler



Art.nr. 20181 - WD40 M2



Art.nr. 22784 - UDW100 M1



Art.nr. 20803 - UDW250 M1

Tekniske data levert uten garanti; forbehold om feil og mangler. Alle bilder er til illustrasjonsbruk. © APV, © Christian Postl