

## Beskrivelse av tiltak

Tiltaket gjelder oppføring av en frittliggende, isolert dobbelgarasje på egen tomt. Bygget er et prefabrikkert byggesett i stål og sandwichpaneler, levert komplett for montering. Garasjen skal brukes til oppbevaring av biler, utstyr og redskaper, og skal ikke inneholde beboelsesdel eller våtrom.

## Tekniske data

| Bruksområde        | Garasje (ikke beboelse)                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| Bebygd areal (BYA) | 49 m <sup>2</sup> (7,0 m × 7,0 m)                       |
| Gesimshøyde        | 3,0 m                                                   |
| Mønehøyde          | 4,0 m                                                   |
| Porter             | 2 stk. leddporter à 260 × 245 cm                        |
| Konstruksjon       | Stållammer med 75 mm isolerte sandwichpaneler           |
| Taktekking         | Isolerte sandwichpaneler med stålplater                 |
| Snølast            | 300 kg/m <sup>2</sup>                                   |
| Vindlast           | 140 km/t                                                |
| Fundamentering     | Punktfundament eller ringmur (avhengig av grunnforhold) |

## Plassering

Bygget plasseres minimum 1,0 meter fra nabogrense og utenfor byggegrense fastsatt i reguleringsplan. Avstand til eksisterende bygninger er tilfredsstillende i henhold til brann- og sikkerhetskrav.

## Tiltakstype og ansvar

Tiltaket oppføres som søknadsfritt tiltak etter SAK10 § 4-1 bokstav b, da: - bygget er under 50 m<sup>2</sup> BYA, - er frittliggende, - ikke brukes til beboelse, - og holder seg innenfor høydebegrensningene (3 m gesims / 4 m møne). Tiltakshaver er selvbygger og ansvarlig for utførelse og plassering. Det benyttes ikke ansvarlige foretak, jf. byggesaksforskriften § 3-1.

## Vedlegg som bør følge meldingen

- Situasjonsskart med inntegnet plassering (mål og avstand til grenser)
- Fasade- og snittegninger med høyder
- Planvisning med mål
- Produktbeskrivelse / teknisk spesifikasjon (kan være fra leverandøren)
- Eventuelt nabosamtykke dersom bygget står nærmere enn 1 m fra nabogrense