

BELTELASTER


14,2 kW KS1000L

Kompakt beltelaster med Kubota dieselmotor – 92 cm bred, 455 kg løftekapasitet og belteunderstell. Både skuffe og pallegaffler er inkludert.

KS1000L er en kompakt beltelaster utviklet for lasting, transport og materialhåndtering der større maskiner blir upraktiske. Maskinen er kun 92 cm bred, har 455 kg løftekapasitet og belteunderstell som gir godt grep på ulike underlag. Med skuffe og pallegaffler inkludert er dette en allsidig maskin som enkelt kommer til gjennom porter, passasjer og trange arbeidsområder. Beltelasteren egner seg godt for bygg, gårdsbruk, eiendomsdrift og andre områder med mykt eller ujevnt underlag.



Kompakt og smidig – kun 92 cm bred



Kraftig hydraulikksystem



Oversiktlig og brukervennlig betjening



Kraftig motor og solid konstruksjon

FORDELER

- ✓ Kubota D1105 dieselmotor
- ✓ Motoreffekt 14,2 kW (19 hk)
- ✓ Løftekapasitet 455 kg
- ✓ Maskinbredde kun 92 cm
- ✓ Tipplast 1 298 kg
- ✓ Belteunderstell med lavt marktrykk
- ✓ Hydraulikk for skuffer og pallegaffler
- ✓ God fremkommelighet på mykt og ujevnt underlag

SKUFFE OG PALLEGAFFEL MEDFØLGER

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modell:	KS1000L	Motor:	Kubota D1105
Effekt:	14,2 kW (19 hk)	Drivstoff:	Diesel
Maskinvekt:	1 560 kg	Antall sylindere:	3
Løftekapasitet:	455 kg	Slagvolum:	1,123 liter
Tipplast:	1 298 kg	Nominelt turtall:	2 550 o/min
Maks arbeidshøyde:	2 162 mm	Utslipsstandard:	EPA Tier 4 / EU Stage V
Maks tippshøyde:	1,75 m	Kjørehastighet lavgir:	2,3 km/t
Lengde med skuffe:	2,83 m	Kjørehastighet høygir:	6,2 km/t
Lengde men redskap:	2,19 m	Stigningsevne:	35 %
Total høyde:	1,44 m	Girpumpe oljestrøm:	30 l/min
Maskinbredde:	92 cm	Girpumpe arbeidstrykk:	220 bar

TRANSPORTMÅL:
Vekt 1 700 kg | B 92 cm | H 145 cm | L 300 cm

BRUKSOMRÅDER

-  Bygg og anlegg
-  Gårdsbruk
-  Eiendomsdrift
-  Materialhåndtering



KUBOTA DIESELMOTOR
14,2 kW (19 hk)



KOMPAKT DESIGN
Kun 92 cm bred



LØFTEKAPASITET
455 kg



BELTEUNDERSTELL
Lavt marktrykk



HYDRAULIKK
For skuffer og gaffler



GOD FREMGJENGELIGHET
På mykt og ujevnt underlag